

日常のお手入れ方法についてご案内いたします。  
塗装を長持ちさせ、木の美しさを保ちます。

## 木質フローリングは水拭き厳禁です

木材にとって水は大敵です。フローリングの表面はUV塗装により、表面から水分などの侵入は防ぎますが、継ぎ目は塗装されていないため、継ぎ目から水や洗浄剤等が侵入し、以下のトラブルの原因となる場合があります。

- 床が反る
- 床が突き上がる
- 床鳴りが発生する
- 床が膨れる
- 変色する
- 腐食する

## ワックス塗布は極力行わないで下さい

フローリングの表面はUV塗装されています。そのため、塗膜とワックスが密着しない事があり、以下のトラブル発生の原因になります。

- ワックスの粉化現象(パウダリング現象)
- 光沢や皮膜強度の低下
- ワックス剥離作業により床材の塗膜が破壊する
- 床が膨れる
- 変色する

また一度塗ったワックスを完全に落とすには、剥離剤(強アルカリ)と水を使い、洗浄作業するのが一般的ですが、木質フローリングに与えるダメージが甚大です。現場仕上げ用の塗料はたくさんありますが、工場で仕上げた塗装のように、平滑に且つ強く仕上げることはできません。日常はそのままお使い下さい。

どうしても表面の状態が気になり、ワックスをかける場合は、リンレイの「ハイテックフローリングコートつや消し40」をご使用下さい。(株式会社リンレイ:03-3541-5955)

弊社のUV塗装商品と最も相性の良いワックスです。

尚、上記ワックスをご使用後のメンテナンス方法については、リンレイの担当者にお尋ね下さい。

ワックスご使用後にワックスシート等をお使いになると、表面が白く変色する事があるので、十分ご注意ください。

## 長くお使いいただくために

- 日常のお手入れ  
科学雑巾または乾いた雑巾で乾拭きして下さい。
- 汚れが落ちにくい場合  
きつく絞った濡れ雑巾で汚れを取り除き、その後必ず乾いた雑巾で、水気を十分拭き取って下さい。
- ひどい汚れの場合  
中性洗剤で汚れを取り除き、その後きつく絞った雑巾で水拭きし、すぐに乾いた雑巾で、水気を十分に拭き取って下さい。
- ジュース等清涼飲料水による汚れ  
ジュース等清涼飲料水をこぼしたまま放置すると、べたつきやホコリ等が付着して、表面の塗膜、さらには床材本体まで傷めることになりかねません。前述、ひどい汚れの場合同様の処置をして下さい。
- チューンガムや食べ物による汚れ  
塗装面を傷つけないように、まずベティナーナイフのようなもので、表面に付着した汚れを丁寧に取り除いて下さい。残った汚れは市販されているスプレークリーナー等で完全に除去して下さい。その後、きつく絞った雑巾で、水気を十分拭き取って下さい。
- 水分の持ち込みの防止  
場所によっては、足拭きマットや靴拭きマットを出入り口付近に置くことで、例えばシャワー室や洗面室等の外部からの水分持ち込みを防止して下さい。

UV塗装商品に関するお問い合わせ



107-0062 東京都港区南青山1-26-16 TEL:03-5771-8125 FAX:03-5482-1920  
461-0004 名古屋市東区葵1-6-7 TEL:052-931-3337 FAX:052-930-3502